

Bloque Retráctil de 15 Metros (50ft)

Cable de Acero

DESCRIPCIÓN

Están fabricados con materiales de la más alta calidad y de acuerdo con normas internacionales. Diseñados para detención de caídas de menos de 0.61 m las cuales permiten realizar trabajos con desplazamientos seguros en planos verticales y horizontales.



NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- ANSI/ASSE Z359.14-2014.
- Clase B SRL.
- Cumple con los requerimientos de OSHA 1910 y 1926 (Subparte M).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricación

Carcasa fabricada en plástico ABS resistente a golpes. Línea de 15m elaborada en cable de acero galvanizado 3/16". Ojalillo metálico giratorio en la parte superior de la carcasa.

Gancho

Gancho de seguridad de 3/4 en acero forjado con cierre automático y cabeza giratoria. Incluye indicador de impacto.

Incluye

Mosquetón o carabinero de cierre automático con conexión a punto de anclaje y pasador o cuerda de llamado.

Vida útil

5 años a partir de la fecha de fabricación

Peso

6.35 kg +/- 0.099 kg

APLICACIONES

- Trabajos en alturas y Detención de caídas para toda industria que lo requiera.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Se recomienda tener y mantener una Hoja de vida de cada equipo de trabajo seguro en alturas y realizar con periodicidad no inferior a una (1) vez al año sus equipos para Inspección y validación de operatividad.
- Toda instalación, armado y uso de los sistemas retráctiles deben realizarse bajo supervisión de una persona competente y calificada.
- Revise los procedimientos de Trabajo en alturas en su empresa, reciba las capacitaciones respectivas y practique antes de realizar el trabajo.
- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas y metales.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- La cuerda o cable elongado debe guardarse con cuidado sin soltar y evitando que corra con fuerza.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.
- Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las

ADVERTENCIAS

- Toda instalación, armado y uso de los sistemas retráctiles deben realizarse bajo supervisión de una persona calificada.
- El uso del equipo en aplicaciones incorrectas podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.
- No suelte la cuerda o cable elongado para guardarlo, la fuerza de retorno puede malograr el pin interior.
- Se permite un máximo de 1 accesorio por punto de conexión.
- Consulte las instrucciones para conocer las conexiones compatibles y el proceso de instalación correcto.
- No exponer a sustancias químicas, productos corrosivos, exceso de calor, descargas eléctricas, bordes y superficies punzantes y abrasivas.
- Nunca limpie los sistemas con productos corrosivos.
- Los puntos de anclaje deben ser rígidos y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs/ 2270kg /22.2kn

EMPAQUE

1 x caja

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

DATOS IMPORTANTES

- Longitud max. de trabajo: 50 feet (15.24m).
- Fuerza en la puerta de gancho $\frac{3}{4}$: 3,600 libras (Ansi Z359.12 – 2009).
- Fuerza de rotura mínima: 3,400 libras.
- Fuerza Estática: 3,000 libras por 1 minuto.
- Fuerza Dinámica: 300 libras a 4 pies (1.20m) de caída libre SRL se bloquea y se desbloquea hasta que se libera.
- Fuerza de rotura inferior: 1,800 libras (8kN) / 900 libras (6kN).
- Distancia total de caída: 54" (1.4m).
- Distancia de caída libre: 24" (0.61m).
- Peso máximo de uso: 300 libras (136 kg).

TRUST
COMERCIAL

STEELPRO
SAFETY.

TRUST COMERCIAL informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual TRUST COMERCIAL no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

En caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses de facturado el producto, TRUST COMERCIAL asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad.

La presente garantía aplica para toda la línea de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

TRUST COMERCIAL se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.

DIAGRAMA

